

Feje- Mesteren!

TUCHEL-SWEEP

PROFI CHAMP

Til store entre-
prenør maskiner,
traktorer og
redskabsbærer



- ✓ 750 mm børstediameter
- ✓ Indbygget motor
- ✓ Nyt ophængssystem med 3D niveauudligning



Fejet rent!

Den nye PROFI CHAMP er med indbygget motor og en stor børstediameter på 750 mm, den har en robust maskinramme, kvalitets hydraulik komponenter og ekstra forstærkede hjul. Profi Champ er en særdeles velegnet maskine til ekstrem hårde indsatse på fx byggepladsen. Børsterne er seriemæssig med det bølgeformede, bee-line børste system, der er med 30% flere børster = holdbar i forhold til konventionelle børster. For det perfekte børstetryk sørger Tuchels egen klik system til justering af børstestammen, der optimerer feje/børste tryk. For at skåne hydraulikkomponenter er efterløb på børstevalsen blevet integreret som standard. Det nyudviklede 3D niveauudlignings ophæng til Profi Champ gør det muligt at bygge kassen tættere på redskabsbæreren for dermed at optimere maskinens lastpunkt og give en optimal niveauudligning. Profi Champ kan også bruges til fritfejning uden at demontere opsamler kassen.



Påbygnings muligheder:

- Hurtigskift til læsemaskine/teleskopslæsser eller pallegafler med 3D niveauudligning og højdevisning.
- Påbygningsplade passende til Unimog DIN 76060 st. 3 og 5 med løftecylinder, niveau- og pendul udligning.
- A-ramme eller 3 punktsophæng KAT I/II med 3D niveau udligning og højdevisning.

Optioner:

- Storvolumen opsamlerkasse med vulkolanliste, højfyldklap (øger fyldemængden med ca. +30%), hydraulisk tømning og integreret 3. støttehjul til jævn fejning.
- Strømreguleringsventil (>90 liter /> 130 liter)
- Hydraulisk sving (1 dobbelt virkende udtag nødvendigt eller magnetventil på kost)
- Vandanlæg til støvbinding med 200 /400 liters tank og tørløbssikret vandpumpe.
- Hydraulisk trukket justerbar sidebørste til fejning tæt på kanten (ved vandanlæg monteret med støvbinding).
- Hydraulisk klapbar sidebørste.
- Side hydraulisk svingbar sidebørste.
- Udstyr til færdsel i trafik/færdselslys
- Special lakering

Teknisk data		210	240	280
Arbejdsbredde (lige/skrå)	cm	210/195	240/225	280/255
Børster ø	mm	750	750	750
samlet bredde	cm	236	266	299
Minimum oliemgd. (ved 160 bar)	l/min	56	56	56
Vægt fritfejende	kg	690	722	762
Vægt m/ops. Kasse	kg	879	904	957



Indbygget motor med optimeret fejetryk



Hydr. Klapbar sidekost



3D niveauudligning



Fritfejende Profi Champ fejemaskine (hydraulisk)	Priser i kroner			
Fejebredde	210 cm	240 cm	280 cm	
Arbejdsbredde ved skråtstillet	195 cm	225 cm	255 cm	
Grundmaskine inkl: kraftig grundramme med ophæng standard med indvendig motor, ydelses stærk hydr. Motor efterløb på børstevalsen, børster \varnothing 750 mm, 100% PP-Beeline bølgeformede børster med lang levetid pga. tætte børster, meget velegnet til grov snavs, hurtig og let fejeøjde via håndtag, mekanisk sving, hjul \varnothing 405x110 mm Sprøjteskærm og støtteben til frifejende udførelse. Inklusiv 1 valgfrit ophæng.	63.500,-	66.200,-	69.200,-	
Merpris: Børstesats \varnothing 750 mm, 50% PP-sunline / 50% stål børster	1.300,-	1.400,-	1.500,-	
Merpris: Børstesats \varnothing 750 mm, 100% snowline/ bølgeformet til vintertjeneste	650,-	750,-	800,-	
Påbygning med ophæng	type			
Minilæsser/teleskoplæsser ophæng (hurtigskift) 3D ført ophængssystem med rulleskakt og højdevisning (viser middelstilling i niveauudligning)	HS	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Pallegaffel ophæng 150x60 mm med hurtigskiftsystem: 3D ført ophængssystem med rulleskakt og højdevisning (viser middelstilling i niveauudligning)	HG	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Merpris for større gaffellommer 200 x 100 mm	1.250,-	1.250,-	1.250,-	
Påbygningsramme med eget løftesystem: løftecylinder med trykbegrænsning, niveau-/pendul udligning under transport-sikring passende til Unimog frontmontering DIN 76060 form B (st.3) med befæstigelse via svingskrue M30 eller klemmeskrue M24 - form A (str. 5) med befæstigelse via svingskrue M30	HU	20.500,-	20.500,-	20.500,-
3 Punkts ophæng KAT I/II, med skrueliste til fastmontering Pris fratrækkes grundmaskinen		- 7.800,-	-7.800,-	-7.800,-
A-ramme KAT I, med skrueliste til fastmontering Pris fratrækkes grundmaskinen	HK	-7.800,-	-7.800,-	-7.800,-



Udstyr til opsamling af snavs	Priser I kroner		
	210 cm	240 cm	280 cm
Arbejde ved skråstilling	195 cm	225 cm	255 cm
Opsamlerkasse stor voulden med vulkolanliste, hydr. Tømning med mekanisk spærrehane til fritfejning (ikke behov for at demontere opsamlerkassen), højfylsklap i beholderen der øger mængden med ca 30%, intergeret 3. støttehjul, ø405x110 mm, der sørger for en jævnt grund tryk, opsamlerkassen er konstant i samme højde.	14.050,-	14.450,-	14.950,-

Tilbehør			
Flowbegrænsning med trykbegrænsningsventil til trinløs omdrejning-regulering			
* 90-129 liter kræver over 90 l/min.	4.750,-	4.750,-	4.750,-
* 130 liter med 1"tilslutning kræver over 130 l/min, til betydeligt store læsemaskiner/teleskopslæssere/traktorer.	7.850,-	7.850,-	7.850,-
Hydraulisk sving (kræver dobb.virkende udtag) (elektrisk skift - spørg)	5.650,-	5.650,-	5.650,-
Magnet ventil 12/24V til kørertøjer med dobb.virkende udtag	5.750,-	5.750,-	5.750,-
Vandanlæg 12/24V med tørløbspumpe og kontaktkasse hvis med sidebørste er den også med vandanlæg			
*200 liters tank	8.700,-	8.700,-	8.700,-
*400 liters tank	-	15.400,-	15.400,-
*uden tank	6.050,-	6.050,-	6.050,-
Sidebørste med fjederbelastning, omdrejningtæller, stophane og hurtiglås, børster: 50% PP og 50% stål. Konvertibel med hydr. tømning og/eller hydr. Træk. Kun muligt med opsamlerkasse.	9.600,-	9.600,-	9.600,-
Merpris: hydraulisk opklap af sidebørste (Yderligere en dobb. virkende udtag er nødvendigt)	1.800,-	1.800,-	1.800,-
3. støttehjul til ved fritfejning ø405 x 110 mm	4.750,-	4.750,-	4.750,-
Færdsselslys (LED) : til færdsel i trafikken (pris pr. par)	2.600,-	2.600,-	2.600,-
Markeringsflag og holdere (pris pr par)	800,-	800,-	800,-
Special farve efter RAL (normal RAL 2004)	3.000,-	3.000,-	3.000,-

Emballage og forpakning	400,-	400,-	400,-
Frugt omkostninger	1.900,-	1.900,-	1.900,-