

Model: *Plus*

Type *Plus* P1 560

Denne kost overbeviser gennem dens fleksibilitet, betjeningsvenlighed og moderne design. Kosten kan tilpasses alle maskiner. Børste indstillingen foregår med Tuchel's klik system, der søger for en jævn slitage over hele børstestammen. Selve maskinrammen er af kvalitets stål, der bruges kun kvalitets hydraulikkomponenter, børsterne er af bee-line typen, med en diameter på 560 mm. Dette sikrer en robust, alsidig og utrolig god fejning. *Plus* fejekosten kan leveres med eller uden opsamler bakke der på få minutter kan demonteres eller monteres. Standard modellen leveres mekanisk sving, med påkørsels beskyttelse.

Monterings muligheder:

- Tre punkt ophæng til traktor (HD) eller A-ramme (HK)
- Monteringsplade med flyde position til minilæssere (HH)
- Pallegaffel ophæng med flyde position, til trucks (HG)
- Monteringsplade til kommunal køretøjer (HU)
- Monterings plade til div. læssere (HS)

Ekstra udstyr:

- Opsamler bakke med stort rumindhold.
- Høj fyldningsklappe til opsamler bakken der forøger indholds mængden med 30%
- Hydraulisk tømning af opsamler bakken.
- Næse hjul.
- Vandanlæg med 100/200 L tank.
- Niveau udligning
- Hydraulisk side børste med mængde justering.
- Indvendig beskyttet olie motor.
- Hydraulisk sving.
- Mekanisk drevet børste stamme.
- Sværlast hjul.



Trucks ophæng



trepunks ophæng



Minilæsser ophæng



Special ophæng

Tekniske data	P1 120	P1 135	P1 150	P1 165	P1 180	P1 200	P1 230	P1 260	P1 290
Arbejds bredde cm	120	135	150	165	180	200	230	260	290
Børste dia. mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Total bredde* cm	152 / 140	167 / 155	182 / 170	197 / 185	212 / 200	232 / 220	257 / 245	282 / 270	322 / 310
Olie mængde (ved 160 bar) l	25	25	25	25	25	40	40	50	50
Vægt.** kg	226 / 285	233 / 296	242 / 309	250 / 321	258 / 333	277 / 358	283 / 370	313 / 394	335 / 426

* udvendig motor / indvendig motor

** uden opsamler med tre punkt ophæng / med opsamler og tre punkt ophæng

Forbehold for tekniske data.

Anvendelse muligheder

